



ГРАВИТОН



МОНОБЛОК M73I

27-дюймовый моноблок на базе IPS экрана Full HD / QHD. Включает все необходимое для работы – встроенную камеру и микрофон, высокоскоростные порты подключения, вход HDMI-In. По желанию заказчика может быть укомплектован поворотной опорой с портретным режимом и запираемым отсеком Mobile Rack 2,5”.

- | | |
|----------------------------|--|
| Государственные учреждения | <ul style="list-style-type: none">• Выдвигающаяся камера с возможностью прерывания видео и аудио сигнала |
| Офисная работа | <ul style="list-style-type: none">• Возможность дополнительной комплектации внутренним 2.5" мобил-рэком или оптическим приводом 9.5мм |
| Образование | <ul style="list-style-type: none">• Разъем для замка Kensington Lock |
| Здравоохранение | <ul style="list-style-type: none">• Опциональная опора с поддержкой портретного режима и регулировкой высоты• Входной HDMI-in порт для использования моноблока в качестве монитора• Карт-ридер 3-в-1• Высокоскоростные порты USB-C 3.2 Gen 2 и USB-A 3.2 Gen 2• Опционально доступно QHD разрешение экрана |



ГРАВИТОН

МОНОБЛОК М73И



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемые ОС	Российские ОС (требует уточнения)	
Семейство процессоров	Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i3, Pentium, Celeron 12/13/14-ого поколения	
Поддерживаемые процессоры	Intel® Celeron G6900 (частота базовая 3,4 ГГц, до 65Вт, кэш-память третьего уровня 4 Мб, ядер 2, потоков 2)	
	Intel® Pentium G7400 (частота базовая 3,7 ГГц, до 65Вт, кэш-память третьего уровня 6 Мб, ядер 2, потоков 4)	
	Intel® Core™ i3-12100 (частота базовая 3,3 ГГц, до 65Вт, кэш-память третьего уровня 12 Мб, ядер 4, потоков 8)	
	Intel® Core™ i5-12400 (частота базовая 2,5 ГГц, до 65Вт, кэш-память третьего уровня 18 Мб, ядер 6, потоков 12)	
	Intel® Core™ i5-12500 (частота базовая 3,0 ГГц, до 65Вт, кэш-память третьего уровня 18 Мб, ядер 6, потоков 12)	
	Intel® Core™ i7-12700 (частота базовая 2,1 ГГц, до 65Вт, кэш-память третьего уровня 25 Мб, ядер 12, потоков 20)	
	Intel® Core™ i3-13100 (частота базовая 3,4 ГГц, до 65Вт, кэш-память третьего уровня 12 Мб, ядер 4, потоков 8)	
	Intel® Core™ i5-13400 (частота базовая 2,5 ГГц, до 65Вт, кэш-память третьего уровня 20 Мб, ядер 10, потоков 16)	
	Intel® Core™ i5-13500 (частота базовая 2,5 ГГц, до 65Вт, кэш-память третьего уровня 24 Мб, ядер 14, потоков 20)	
	Intel® Core™ i3-14100 (частота базовая 3,5 ГГц, до 60Вт, кэш-память третьего уровня 12 Мб, ядер 4, потоков 8)	
Intel® Core™ i5-14400 (частота базовая 2,5 ГГц, до 65Вт, кэш-память третьего уровня 20 Мб, ядер 10, потоков 16)		
Дисплей	Диагональ 27"	
	Матрица IPS с матовым антибликовым покрытием	
	Разрешение 1920 x 1080 точек (Full HD) / опционально 2560 x 1440 (QHD) Яркость 300 кд/м2, угол обзора 178°, динамическая контрастность: 1000:1 Соотношение сторон 16:9, цветовой охват NTSC 45%, частота обновления 60 Гц	
Оперативная память	2 слота для установки модулей памяти SO-DIMM DDR4 Максимальный устанавливаемый объем 32 Гб Максимальный поддерживаемый объем 64 Гб	
Накопитель информации	Твердотельный NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen3x4, максимальной ёмкостью до 2 Тб 2,5" Мобил-рэк для SSD/HDD, максимальной емкостью до 2Тб (опционально) Внутренний оптический привод 9,5мм (опционально)	
Графический контроллер	Встроен в центральный процессор Intel® UHD Graphics Максимальное разрешение 4096x2160@60 Гц (HDMI) Поддержка DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.1	
Аудио система	Интегрированный HD-кодек с поддержкой: ALC897 Стереодинамики мощностью 3Вт x 2 Встроенный микрофон (в модуль вэб-камеры)	
Фронтальная камера	Разрешение 5Мп (формат фото 2560×1920 точек, формат видео 2560×1920 точек) Расположение: на верхней стороне корпуса	
Интерфейсы ввода-вывода	1 x HDMI 2.1	
	1 x DP 1.4	
	1 x HDMI-In	
	2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с)	
	4 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с)	
	1 x USB-A 3.2 Gen2 (10 Гбит/с)	
	1 x USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с)	
	1 x USB-C 2.0	
	1 x MIC	
	1 x линейный аудио	
Слоты расширения	1 x M.2 ключ M (занят накопителем, поддержка устройств SATA/NVMe)	
	1 x M.2 ключ E с поддержкой модулей АПМДЗ (занят модулем WiFi/BT)	
	2 x SATA	
	Беспроводные интерфейсы	Совмещённый модуль Wi-Fi форм-фактор 2230 M.2 ключ E, поддерживаемые стандарты 802.11 a/b/g/n/ac/ax частота 2,4/5 ГГц и Bluetooth 5.2 (опционально)
	Питание	Внешний адаптер питания максимальной мощностью 120 Вт, входные параметры 100-240 В x 2.0 А, выходные параметры 19 В x 6,3 А
Корпус	Габариты 612x440x235 мм (с учетом опоры)*	
	Габариты 612x364x64 мм (без учета опоры)*	
	Вес моноблока со стандартной опорой 6970 гр.	
	Вес моноблока с поворотной опорой 8165 гр.	
Безопасность	Цвет черный	
	Материал корпуса пластик	
	Поддержка аппаратных и программных СДЗ	
Комплект поставки	Поддержка защищенных отечественных ОС и прикладного ПО	
	Моноблок	
	Адаптер питания с кабелем	
	Клавиатура и мышь	
Гарантия	Технический паспорт и гарантийный талон	
	Руководство по эксплуатации	
Дополнительно	36 месяцев с возможностью расширения	
Примечание	Включен в реестр МИНПРОМТОРГ	
	Разработка и производство на территории РФ	
	* - могут быть изменены без предварительного согласования	