



ПК Д51И

Персональный настольный компьютер в корпусе строгого офисного дизайна
Возможность закрыть крышкой порты на передней панели в случае не использования.
Поддерживает большой выбор карт расширения для изменения базовых конфигураций.
Гибкое конфигурирование портов на лицевой панели.



Корпоративный ПК

- Поддержка поколений Intel® Core™ 10, 11
- Возможность комплектования дискретной видеокартой
- Возможность установки датчика вскрытия и замка корпуса
- Наличие различных четырех видеовыходов
- Наличие слота расширения PCIe Gen 4.0 x16
- Поддержка DDR4 максимальным объемом 32 Гб
- Наличие комбинированного порта PS/2
- Возможность закупки в составе АРМ из реестра МПТ
- Возможность изменения количества USB портов передней панели



ГРАВИТОН

ПК Д51И



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемые ОС	Astra Linux SE 1.7, 1.8 РЕД ОС 8 Alter OS	Windows 10 Pro/Windows 11 Pro По совместимости с другими ОС необходимо уточнять
Семейство процессоров	Intel® Core™ 10, 11 поколений	
Поддерживаемые процессоры	Pentium G6400 (Comet Lake, 14nm, C2/T4, Base 4,00GHz, UHD 610, L3 4Mb, TDP 58W, S1200) Pentium G6405 (Comet Lake, 14nm, C2/T4, Base 4,10GHz, UHD 610, L3 4Mb, TDP 58W, S1200) Pentium G6500 (Comet Lake, 14nm, C2/T4, Base 4,10GHz, UHD 610, L3 4Mb, TDP 58W, S1200) Core i3-10100 (Comet Lake, 14nm, C4/T8, Base 3,60GHz, Turbo 4,30GHz, UHD 630, L3 6Mb, TDP 65W, S1200) Core i3-10100F (Comet Lake, 14nm, C4/T8, Base 3,60GHz, Turbo 4,30GHz, Without Graphics, L3 6Mb, TDP 65W, S1200) Core i3-10100T (Comet Lake, 14nm, C4/T8, Base 3,00GHz, Turbo 3,80GHz, UHD 630, L3 6Mb, TDP 35W, S1200) Core i3-10105 (Comet Lake, 14nm, C4/T8, Base 3,70GHz, Turbo 4,40GHz, UHD 630, L3 6Mb, TDP 65W, S1200) Core i3-10105F (Comet Lake, 14nm, C4/T8, Base 3,70GHz, Turbo 4,40GHz, Without Graphics, L3 6Mb, TDP 65W, S1200) Core i3-10300 (Comet Lake, 14nm, C4/T8, Base 3,70GHz, Turbo 4,40GHz, UHD 630, L3 8Mb, TDP 65W, S1200) Core i5-10400 (Comet Lake, 14nm, C6/T12, Base 2,90GHz, Turbo 4,30GHz, UHD 630, L3 12Mb, TDP 65W, S1200) Core i5-10400F (Comet Lake, 14nm, C6/T12, Base 2,90GHz, Turbo 4,30GHz, Without Graphics, L3 12Mb, TDP 65W, S1200) Core i5-10500 (Comet Lake, 14nm, C6/T12, Base 3,10GHz, Turbo 4,50GHz, UHD 630, L3 12Mb, TDP 65W, vPro, S1200) Core i5-10500T (Comet Lake, 14nm, C6/T12, Base 2,30GHz, Turbo 3,80GHz, UHD 630, L3 12Mb, TDP 35W, S1200) Core i5-10600 (Comet Lake, 14nm, C6/T12, Base 3,30GHz, Turbo 4,80GHz, UHD 630, L3 12Mb, TDP 65W, vPro, S1200) Core i5-10600K (Comet Lake, 14nm, C6/T12, Base 4,10GHz, Turbo 4,80GHz, UHD 630, L3 12Mb, TDP 125W, vPro, S1200) Core i5-10600KF (Comet Lake, 14nm, C6/T12, Base 4,10GHz, Turbo 4,80GHz, Without Graphics, L3 12Mb, TDP 125W, S1200) Core i7-10700 (Comet Lake, 14nm, C8/T16, Base 2,90GHz, Turbo 4,80GHz, UHD 630, L3 16Mb, TDP 65W, vPro, S1200) Core i7-10700F (Comet Lake, 14nm, C8/T16, Base 2,90GHz, Turbo 4,80GHz, Without Graphics, L3 16Mb, TDP 65W, S1200) Core i7-10700E (Comet Lake, 14nm, C8/T16, Base 2,90GHz, Turbo 4,50GHz, UHD 630, L3 16Mb, TDP 65W, vPro, S1200) Core i5-11400 (Rocket Lake, 14nm, C6/T12, Base 2,60GHz, Turbo 4,40GHz, UHD 730, L3 12Mb, TDP 65W, S1200) Core i5-11400F (Rocket Lake, 14nm, C6/T12, Base 2,60GHz, Turbo 4,40GHz, Without Graphics, L3 12Mb, TDP 65W, S1200) Core i5-11500 (Rocket Lake, 14nm, C6/T12, Base 2,70GHz, Turbo 4,60GHz, UHD 750, L3 12Mb, TDP 65W, vPro, S1200) Core i5-11600 (Rocket Lake, 14nm, C6/T12, Base 2,80GHz, Turbo 4,80GHz, UHD 750, L3 12Mb, TDP 65W, vPro, S1200)	
Чипсет мат.платы	Intel® H510	
Оперативная память	2 слота для установки модулей памяти UDIMM DDR4	Максимальный поддерживаемый объем 32 Гб
Накопитель информации	1 x M.2 ключ M PCIe Gen 3x4 (2280) до 2Тб 4 x SATA3 (6 Гбит/с) Внутренний оптический привод (опционально)	
Графический контроллер	Встроенный в центральный процессор Intel Возможность установки дискретной видеокарты есть	
Аудiosистема	Интегрированный HD-кодек с поддержкой: ALC897	
Порты на задней панели	1 x PS/2 combo 1 x VGA 1 x HDMI v1.4 1 x DP v1.2 1 x DVI-D	1 x COM 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) 4 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 1 x RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) 3 x Audio ports
Порты на передней панели	2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 / 2 x USB-A 3.2 Gen 1 + 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (опционально) 1 x комбинированный аудио-разъем 3.5 мм	
Слоты расширения	1 x PCIe Gen 4.0 x16 2 x PCIe Gen 3.0 x1	1 x PCI
Беспроводные интерфейсы	Совместимый модуль Wi-Fi + BT (опционально)	
Блоки питания	ATX 450 - 1000 Вт	
Корпус	Форм-фактор Mini-Tower Габариты 373 x 174 x 419 мм Вес до 6 кг Цвет черный Материал корпуса металл + пластик 1 вентилятор 90x90 на задней панели, дополнительно 120x120 на передней панели (опционально) Максимальная длина устанавливаемой видеокарты - 285 мм Максимальная высота устанавливаемого охлаждения процессора - 140 мм	
Отсеки	Внешние: 2 x 5,25, 2 x 3,5 (могут использоваться как внутренние) Внутренние: 2 x 3,5, 2 x 2,5	
Безопасность	Разъем для замка Kensington Lock Датчик вскрытия (опционально) Механический и электромагнитный замок (опционально) Поддержка аппаратных и программных СДЗ Поддержка защищенных отечественных ОС и прикладного ПО	
Комплект поставки	ПК Д51И Кабель питания Клавиатура и мышь (опционально)	Технический паспорт и гарантийный талон Руководство по эксплуатации
Дополнительно	Разработка и производство на территории РФ	

