

ALK-88 сварочный аппарат для волокна



Спецификация

Применимые Оптические Типы волокон	SM (G.652/G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), EDF,BIF/UBIF
Применимое число волоконно-оптических сердечников	мононуклеарных
Применимый диаметр оптического волокна	Диаметр Оболочки: 90-150μm, диаметр покрытия: 200~1000μm
Режим сращивания	Хранимые: 40 групп, определяемые пользователем: 80 групп
Средняя потеря сплайсинга	0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(DS), 0.04dB(NZDS), 0.04db(BIF/UBIF)
Центровка	Выравнивание сердечника, выравнивание оболочки, точное выравнивание
Обратные потери	Лучше 60 дБ
Время сварки	9sec(Типичный режим), 7Sec(Быстрый режим)
Оценка потерь сплайсового сплайса	Существует
Испытание на растяжение	2N(Дополнительный сплайс-сплав Big Rally 8N)
Монитор	4.3-дюймовый цветной ЖК-дисплей, поддержка на китайском и

www.eloikchina.com

16th Floor, Creativity Center, Jinnan District, Tianjin 300352, China

Tel/Fax: +86-22-88971157 wendy@eloikchina.com

	английском, испанском, русском, французском, португальском и других дисплеях
Увеличение оптического волокна	X/Y:180 раз, X or Y:350 раз
Источник питания	11,1 В литиевая батарея, адаптер питания 13,5 В / 5 А
Батарея	Обычно работают 200 циклов (сращивание / нагрев), Полностью зарядить 3 часа, цикл зарядки: 500 раз, литиевая батарея 5200 mА
Хранилище результатов сращивания	10000 групп из последних записей
Интерфейс данных	USB2.0
Операционная среда	Высота:0~4000m, Relative относительная влажность:0~95%, температура:-20°C~55°C, максимальная скорость ветра:15m/s
Окружающая среда хранения	Относительная влажность:0~95%, температура: -40°C~80°C (без батареи), температура:-10°C~40°C (батарея)
Жизнь электродов	5000 Сращивания
Вес	1.89kg(батарея)
Размер	166Д×140Ш×130В(mm)
Хранение изображений	Хранение фотографий 10 штук (по желанию)

Диаметр термоусаживаемых трубок	2mm,3mm,4mm,6mm
Применимая длина рукава	60mm, 45mm, 40mm(FP-03)
Время нагрева	Гильзы защиты 14с Быстрое нагревание (настраивается)
Температура нагрева	Below 300°C(настраиваемый)

Упаковочный лист

- 1 ALK-88 сварочный аппарат для волокна
- 2 Скалыватель
- 3 Адаптер питания
- 4 Шнур питания переменного тока
- 5 Пластиковые пинцеты
- 6 Электроды
- 7 Охлаждающий лоток
- 8 Переносная сумка
- 9 Миллер Стриппер

www.eloikchina.com

16th Floor, Creativity Center, Jinnan District, Tianjin 300352, China
Tel/Fax: +86-22-88971157 wendy@eloikchina.com



- 10 Стриппер для ленты
- 11 Пыле- выдува шар с кистью
- 12 Инструкции
- 13 Алкоголь Бутылка
- 14 Многофункциональные держатели