

STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные  
дома



Газовые  
котельные



Насосы и  
твердотоплив-  
ные котлы



Охранно-  
пожарные  
системы



Системы  
видеонаблю-  
дения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA




IT  
оборудование

## STARK COUNTRY 5000 ONLINE (60A)


БОЛЬШЕ ЖИЗНИ  
И ТЕПЛА!



Высокий  
коэффициент  
мощности



Высокая  
перегрузочная  
способность!



Самые  
тихие  
в своем  
сегменте!



Широкий  
диапазон  
зарядного  
тока!



Возможность  
масштабирования  
мощности!



**stark**  
COUNTRY

## ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Самые тихие Online ИБП.
- + Умное ЗУ с широким диапазоном зарядного тока.
- + Высокая точность постоянной стабилизации напряжения.
- + Высокие коэффициент мощности и КПД.
- + Возможность резервирования нагрузки более 24 ч.
- + Стабилизация частоты входного сигнала.
- + Возможность работы со всеми видами генераторов.
- + Большой информационный дисплей (лучший в своем сегменте).
- + Большое количество параметров, настраиваемых прямо с дисплея.
- + Возможность удаленного мониторинга и оповещения\*.
- + Возможность масштабирования мощности до 9-и ИБП в параллель а также создания трехфазной системы!\*
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ\*\*. В остальных случаях – 24 месяца.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

**450\*190\*336 мм**

Вес\*\*\* **15 кг**

### МОЩНОСТЬ

**5000 ВА**  
**5000 Вт**

### ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

**0 мс**

### ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения  
**110-280 В**

Напряжение, AC

**230 В**

Частота  
**50 Гц**

### ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



**Чистая синусоида**

Напряжение, AC

**230 В**

Частота  
**50 Гц**



Допустимая температура эксплуатации  
**от 0°C до +55°C**



Допустимая температура хранения  
**от -15°C до +60°C**



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)  
**от 5% до 95%**

### \*\*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:

Тип ИБП	Марка АКБ		
	Ventura	Sprinter	Sonnenschein
5000 Online(60A)	Серия GP, GPL, FT, VTG	Серия P, XP	Серия A400, A500

Номинальное напряжение: **48 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×4 шт**

Емкость аккумулятора: **до 1200 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

**10/20/30/40/50/60 А**

### РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Кол-во АКБ	4x100 Ач	4x200 Ач	2x4x150 Ач	3x4x200Ач	3x4x250 Ач
Нагрузка					
1000 Вт	3,5 ч.	7,5 ч.	13 ч.	27,5 ч.	33,5 ч.
2000 Вт	1,5 ч.	3 ч.	5,5 ч.	13 ч.	18 ч.
3000 Вт	1 ч.	1,5 ч.	3 ч.	7,5 ч.	12 ч.
4000 Вт	0,5 ч.	1 ч.	2 ч.	5,5 ч.	8,5 ч.
4800 Вт	20 мин.	Менее 1 ч.	1,5 ч.	4 ч.	6,5 ч.

\* Оборудование приобретается отдельно.

\*\*\* Вес приведен без аккумулятора.

\*\*\*\* Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

